

**FIRE
BARREL
1966
HOLLAND**

MONTAGEHANDLEIDING
INFO@FIREBARREL.NL

WWW.FIREBARREL.NL

MONTAGEHANDLEIDING FIREBARREL

In deze montagehandleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u uw **FIREBARREL** zelf kunt monteren.

De **FIREBARREL** set bestaat uit :

- Frontplaat met deur voorzien van RVS luchttoevoer
- Sluistring voor achter de frontplaat
- 2 sets poten
- Flens voor kachelpijp
- Bovenring voor flens
- 48 boutjes met moeren

Wat heeft u nog meer nodig?

- Een metalenvat van 60 of 200 liter
- Een kachelpijp met een doorsnede van 15 cm, de hoogte is naar eigen inzicht te bepalen.

Gereedschap.

- Boormachine
- Slijptol en/of decoupeerzaag
- Ring / steeksleutel 10 mm

De handige “doe het zelfver” heeft de **FIREBARREL** in 2 uurtjes brandend.

Wat maakt een **FIREBARREL** zo uniek?

Elke **FIREBARREL** is uniek. U bepaald immers zelf waar de frontplaat en de kachelpijp in het vat gemonteerd worden. Met de robuuste en stoere uitstraling van de frontplaat zal uw **FIREBARREL** het gloeiende middelpunt van een gezellig samenkomen zijn.

Voeg daar aan toe de RVS luchttoevoer waardoor u verzekerd bent van een jarenlang zorgeloze werking van de luchttoevoer. Het kijkglas in de deur van de frontplaat maakt van uw **FIREBARREL** een eyecatcher van de eerste orde.

Wij wensen u veel stookplezier met uw nieuwe **FIREBARREL**.

Het **FIREBARREL** 1966 HOLLAND team

(LET OP : zorg dat in het vat geen brandbare vloeistoffen meer aanwezig zijn tijdens het boren of slijpen in het vat! Dit om brandgevaar te voorkomen.)



Bepaal rondom het hele vat het midden.

Deze maat heeft u nodig om voor de deur, pootjes en rookkanaal de juiste plaatst te bepalen.



Plaats de sluitring van de frontplaat in het midden van het vat en boor alle gaten.

TIP: boor eerst 2 gaten tegenover elkaar en plaats hier een bout in zodat de sluitring tijdens het boren van de gaten niet kan verschuiven.



Teken de binnenkant van de sluitring af en verwijder de afgetekende delen met een slijptol,



of decoupeerzaag.



Via het gat van de frontplaat kunt u de poten aan de voorkant van het vat bevestigen
(De poten aan de achterkant van het vat monteren we later via het gat van het rookkanaal)



Omdat de sluitring niet door de gemaakte gaten past slijpt of zaagt u het tussenstuk tussen de 2 gaten door.



Plaats nu het deur element aan de voorkant van de barrel en bevestig deze samen met de achterplaat in de barrel door het plaatsen van alle bouten en moeren.



Zet de barrel op de pootjes en teken aan de achterkant van de barrel het gat en de bevestigingsgaten van het rookkanaal af.
Verwijder met de decoupeerzaag het gat voor het rookkanaal en boor de gaten voor de ring.



Plaats de binnenplaat en de ring in het gat voor het rookkanaal en bevestig deze met de lange bouten in de "nok" van het vat. Op deze manier trekt u de binnenplaat, "ronde" vat en bovenring samen. Bevestig daarna de overige bouten en moeren



Plaats het 2^e paar poten via het rookkanaal aan de achterkant van de barrel.



Plaats de kachelpijp en uw **FIREBARREL** is klaar voor gebruik.